

Metallplatte 5 mm dick. Wird an der Hinterachse festgeschweißt.
Diese Platte hat 10mm Bohrungen



Metallplatte 5 mm dick. Wird an den Sitzrohren festgeschweißt.
Diese Platte hat M 10 Gewinde

Abgedrehte Edelstahlmuttern M20

Edelstahlrohr als Hinterachse. Maße 1250x40x3 Millimeter. In das Rohr werden abgedrehte M20 Muttern eingebracht. Das Rohr wird an den Stellen wo die Muttern liegen 5mm durchbohrt (4 mal). Dann werden die Muttern mit dem Rohr durch die Bohrungen verschweißt. Es werden 4 Muttern benötigt. Der Abstand zwischen 2 Muttern beträgt ca 50mm.


90 Grad
132 Grad
110 Grad


140Grad
140Grad
520,0 mm
365,0 mm

Sitzrohre aus Edelstahlrohr. Rohmafl1250mm x 27mm x 2,5mm
Es gehen auch Rohre mit d¸nnerer Wandst‰rke. Diese lassen sich allerdings nicht so gut biegen. Es besteht die Gefahr von Stauchungen auf der Innenseite der Biegungen.




30,0 mm
Vierkantedelstahlrohr 30mm x 30mm x 2mm
600mm lang
90 Grad

Federgabel für Rad 4,8 x 4



Die Aluminiumplatten sind mit Inbusschrauben M5x40 verschraubt.
Die Schraubenköpfe sind versenkt. Zur Gewichtserleichterung können die Auflenschenkel mit mehrern 30mm Löchern versehen werden.